Ficha Técnica de Producto

ESTILO: 2958 Lite | LÍNEA: Ergolite

DESCRIPCIÓN: Zapato de protección ergonómico

TIPO: Borceguí

TALLAS: 25-31

** Modelo disponible también en tallas 22-24, en ficha técnica alternativa*

PESO: Pie/0.540 Kg.

TIPO DE PROTECCIÓN: Puntera de protección + Dieléctrico. Tipo II + Tipo III (NOM-113-STPS-2009)

ACOJINAMIENTO DOBLE



*peso por pie promedio.

0.540 Kg.

TECNOLOGÍA LIGHTWEIGHT

ERGOLITE Technology

SUELA

Quad Density

*PHYLON **Anti-fatiga.**

*TPU **Soporte y estabilidad.**

*EVA **Amortiguador y absorción de impactos.**

*HULE CON ACRILO NITRILO **Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.**





RECOMENDADA:

Pisos contaminados con aceites, grasas, solventes ácidos y gasolinas. Resistente 14,000 Volts.

CARACTERÍSTICAS

ERGOLITE TECHNOLOGY | DIELÉCTRICO | METAL FREE | BIO LEATHER TECHNOLOGY | CASQUILLO DE POLICARBONATO | ANTI POLVO | FORRO DRILEX 100% TRANSPIRABLE | PLANTILLA ANATÓMICA ANTIBACTERIAL | ERGONOMÍA TOTAL ANTIFATIGA

ESTILO: 2958 Lite | LÍNEA: Ergolite

	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
ALTURA	16 cm.	Protección al tobillo.
CORTE INTEGRAL	Bio Leather Technology (micropiel). Espesor 2.2 mm.	Suavidad. 100% transpirable. Flexible. Más durable. Más ligero. Mayor resistencia al desgarre. 100% impermeable
PUNTERA	Policarbonato.	Máxima protección, cuidando la comodidad. Casquillo más amplio y alto. Más ligero, 100% Dieléctrico.
BULLÓN	Doble acojinado textil.	Máximo confort.
FORRO	Completo textil Drilex.	Transpirable que regula la temperatura. Absorbente al sudor.
LENGÜETA	Acojinado con Fuelle.	Más comodidad. Antipolvo.
PLANTILLA	Anatómica de Eva 6 mm. de espesor. Acojinada, removible y lavable.	Mucho confort al caminar. Antibacterial. 100% Transpirable que mantiene frescura.
PLANTA	Textil.	Flexibilidad y Confort.
SUELA	Ergolite, Quad Density: Hule con Acrílico Nitrilo, Eva, TPU, Phylon Dieléctrico, Resistente 14,000 Volts.	Antiderrapante. Durabilidad. Resistente a grasas, aceites, ácidos, gasolinas y solventes. Reduce impacto en el suelo y la pérdida de energía al caminar. Extrema ligereza, confort y estabilidad.
OJILLOS	Perforados.	-
TÉCNICA DE FABRICACIÓN	Pegado Strobel	Tipo guante que brinda mayor flexibilidad.
AGUJETAS	Combinación de poliéster y nylon con tejido tubular, con herretes de material sintético en los extremos.	
EMPAQUE	Caja individual de cartón.	



NOM-STPS-1 NYCE | MX HECHO EN MÉXICO

RECOMENDACIONES DE USO:

Suelos abrasivos, industria en general: Manufacturas, Maquiladoras, Construcción, Transportistas, Comercio. Electricidad. Áreas con pisos muy contaminados con aceites, ácidos, grasas, solventes y gasolinas.

NO RECOMENDADO PARA:

Áreas con contacto extremo de agua. Industria Electrónica.











55 5363 0756 | 55 5508 5291 | ventas@wsm.mx | www.wsm.mx