# Ficha Técnica de Producto

ESTILO: 2958-MT | LÍNEA: ErgoTwist




*peso por pie promedio.

**0.530 Kg.**

TECNOLOGÍA LIGHTWEIGHT

DESCRIPCIÓN: Zapato de protección ergonómico

TIPO: Borceguí

TALLAS: 22-32

PESO: Pie/0.530 Kg.

TIPO DE PROTECCIÓN: Puntera de protección + Dieléctrico. Tipo II + Tipo III (NOM-113-STPS-2009)

ERGOTWIST Technology
Tecnología que permite girar 360º sobre un mismo eje, mejorando la ergonomía

## SUELA

Dual Density

*PU BAJA DENSIDAD **Confort. Amortiguador.**

*TPU **Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites**





RECOMENDADA:
Pisos contaminados con aceites, grasas, solventes, solubles, agua y jabón. Resistente 14,000 Volts.

## CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA DUAL DENSITY | DIELÉCTRICO | METAL FREE | BIO LEATHER TECHNOLOGY | CASQUILLO DE POLICARBONATO | ANTI POLVO | FORRO DRILEX 100% TRANSPIRABLE | PLANTILLA ANATÓMICA ANTIBACTERIAL | ERGONOMÍA TOTAL ANTIFATIGA

ESTILO: 2958-MT | LÍNEA: ErgoTwist

| | CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|---|
| ALTURA | 16 cm. | Protección al tobillo. |
| CORTE INTEGRAL | Bio Leather Technology (micropiel). Espesor 2.2 mm. | Suavidad. 100% transpirable. Flexible. Más durable. Más ligero. Mayor resistencia al desgarre. 100% impermeable |
| PUNTERA | Policarbonato. | Máxima protección, cuidando la comodidad. Casquillo más amplio y alto. Más ligero, 100% Dieléctrico. |
| BULLÓN | Doble acojinado. | Máximo confort. |
| FORRO | Completo en textil Drilex. | 100% Transpirable que regula la temperatura. Absorbente al sudor. Antimicótico. |
| LENGÜETA | Acojinado con Fuelle. | Más comodidad. Antipolvo. |
| PLANTILLA | Anatómica de Eva 6 mm. de espesor. Acojinada, removible y lavable. | Mucho confort al caminar. Antibacterial. 100% Transpirable que mantiene frescura. |
| PLANTA | Textil. | Flexibilidad y Confort. |
| SUELA | ErgoTwist Dual Density PU + TPU, Dieléctrico, Resistente 14,000 Volts. | Antiderrapante. Durabilidad. Resistente a grasas, aceites, solventes e hidrocarburos. Reduce impacto en el suelo y la pérdida de energía al caminar. Extrema ligereza y confort. |
| OJILLOS | Perforados. | - |
| TÉCNICA DE FABRICACIÓN | Pegado Strobel | Flexibilidad. |
| AGUJETAS | Combinación de poliéster y nylon con tejido tubular, con herretes de material sintético en los extremos. | |
| EMPAQUE | Caja individual de cartón. | |



NOM-STPS NYCE | MX HECHO EN MÉXICO

## RECOMENDACIONES DE USO:

Suelos abrasivos, industria en general: Manufacturas, Maquiladoras, Construcción, Transportistas, Comercio. Electricidad. Áreas con pisos muy contaminados con aceites y grasas.

## NO RECOMENDADO PARA:

Áreas con contacto extremo de agua. Industria Electrónica.











55 5363 0756 | 55 5508 5291 | ventas@wsm.mx | www.wsm.mx