SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE ERGONOMIC

Ficha Técnica de Producto Mod. Quantum Air negro



CÓDIGO: **QTM-01A**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	**EEE** TALLAS: **22-31** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	**PIE/620 GR PAR/1240 GR (TALLA # 27)**
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA	MÉTODO
Res. Desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Res. Aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Res. Flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Res. Solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Res. Abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y Absorción de agua	ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
Res. Flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad Vapor de agua	UNE en ISO 20344 (6.6)


Diseño Anatómico


Circulación entre capas


Casco de Aluminio


Válvula de Aire


Protección Dieléctrica


Inyección Directa

ANTIFATIGUE Technology | AIR FORROS FLOW | PA | AIR TECHNOLOGY | NOM-113-STPS-2009 NYCE | **PU/TPU** | CONDICIONES ESPECIALES

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Floreta:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Gris	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Sintéticos	Negro	2 Ganchos de nylon dieléctricos y chalecos con 8 pasa agujetas
12	Etiqueta lengua:	Piel Performance Nubuck	Negro	Troquel base calor
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Metal “Aluminio”	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	PU/TPU	Hueso/Negro	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
17	Plantilla Antifatiga:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18	Plantilla de calce:	Eva	Gris	Interpretación de medios puntos
19	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. a la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Kraft/Roja	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borcegui	Negro	Dieléctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	16 mm
2	Spring:	20 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	9.5 cm
2	Exterior:	13 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE ERGONOMIC

Ficha Técnica de Producto Mod. Quantum Air café/humo



CÓDIGO: **QTM-02A**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	**EEE** TALLAS: **25-30** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	**PIE/620 GR PAR/1240 GR (TALLA # 27)**
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA	MÉTODO
Res. Desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Res. Aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Res. Flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Res. Solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Res. Abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y Absorción de agua	ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
Res. Flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad Vapor de agua	UNE en ISO 20344 (6.6)


Diseño Anatómico


Circulación entre capas


Casco de Aluminio


Válvula de Aire


Protección Dieléctrica


Inyección Directa

ANTIFATIGUE® Technology | AIR FORROS FLOW® | PA | AIR TECHNOLOGY | NOM-113-STPS-2009 | **PU/TPU** | CONDICIONES ESPECIALES

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Floreta:	Piel Performance Nubuck	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Performance Nubuck	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Café	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Café	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Maya textil Poliéster	Café	Hidrofugado, Flexible
9	Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Café	Hidrofugado, Flexible
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Sintéticos	Café	2 Ganchos de nylon dieléctricos y chalecos con 8 pasa agujetas
12	Etiqueta lengua:	Piel Performance Nubuck	Café	Troquel base calor
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Café	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Gris	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Metal “Aluminio”	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	PU/TPU	Negro/Vde Humo	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
17	Plantilla Antifatiga:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18	Plantilla de calce:	Eva	Gris	Interpretación de medios puntos
19	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro	Resistencia 50kg. a la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Kraft/Roja	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borcegui	Café	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	16 mm
2	Spring:	20 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	9.5 cm
2	Exterior:	13 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrail y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epóxicos.

SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR!

RIVERLINE ERGONOMIC



Ficha Técnica de Producto Mod. Quantum Air negro/verde

CÓDIGO: QTM-17A | **LÍNEA: INDUSTRIAL PREMIUM**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	**EEE** TALLAS: **25-30** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	**PIE/620 GR PAR/1240 GR (TALLA # 27)**
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA	MÉTODO
Res. Desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Res. Aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Res. Flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Res. Solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Res. Abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE	MÉTODO
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y Absorción de agua	ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
Res. Flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad Vapor de agua	UNE en ISO 20344 (6.6)


Diseño Anatómico


Circulación entre capas


Casco de Aluminio


Válvula de Aire


Protección Dieléctrica


Inyección Directa

ANTIFATIGUE® Technology | AIR FORROS FLOW® | PA | AIR TECHNOLOGY | NOM-113-STPS-2009 NYCE | **PU/TPU** | CONDICIONES ESPECIALES

	ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Floreta:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Verde	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Lengüeta:	Maya textil Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
11	Ojillos:	Sintéticos	Negro	2 Ganchos de nylon dieléctricos y chalecos con 8 pasa agujetas
12	Etiqueta lengua:	Piel Performance Nubuck	Negro	Troquel base calor
13	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
14	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
15	Casco:	Metal “Aluminio”	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
16	Suela:	PU/TPU	Negro/Verde	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
17	Plantilla Antifatiga:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
18	Plantilla de calce:	Eva	Gris	Interpretación de medios puntos
19	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Verde	Resistencia 50kg. a la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Kraft/Roja	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borcegui	Negro/Verde	Dieléctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	16 mm
2	Spring:	20 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	9.5 cm
2	Exterior:	13 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.